

## NOMEN CLEAT 1

### Tabella comparativa bitte Nomen Cleat 1 / Carichi di rottura cime Armare Ropes

Tabella comparativa tra le diverse misure di Nomen Cleat 1 e il rispettivo carico di rottura delle cime da ormeggio Armare Ropes. Sulla sinistra il diametro della cima consigliata per l'utilizzo con ciascuna bitta.

- Le cime utilizzate non devono eccedere i valori di carico di rottura e di diametro specificati nella tabella.
- Tutti i carichi di rottura sono espressi in daN (deka-Newton) 1 daN = 1.02 kg. / 2.25 libbre

MODELLO NOMEN	Ø	STORM LINE	ROUND LINE	SQUARE LINE	SEA KING
	DIAM	BREAKING LOAD	BREAKING LOAD	BREAKING LOAD	BREAKING LOAD
	[mm]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">Cleat 500 A</div> <div style="margin-bottom: 10px;">Cleat 400 A</div> <div style="margin-bottom: 10px;">Cleat 300 A</div> <div style="margin-bottom: 10px;">Cleat 250 A</div> <div style="margin-bottom: 10px;">Cleat 200 A</div> </div>	10	2.650	-	1.600	1.680
	12	3.500	-	2.100	2.800
	14	4.200	-	2.900	3.600
	16	4.900	4.160	3.500	4.300
	18	5.400	5.018	4.100	5.400
	20	8.500	5.460	4.500	6.700
	22	11.600	6.045	5.000	8.300
	24	13.500	6.890	5.700	9.700
	26	14.600	8.099	6.500	11.100
	28	18.500	10.465	8.400	12.050
	30	20.000	11.648	9.650	13.400
	32	23.600	12.350	10.870	15.400
	36	25.500	15.600	13.700	19.000
	40	31.000	17.500	15.580	23.500

[www.specialrig.com](http://www.specialrig.com)